

*Sistemas comprometidos con
el medio ambiente*

greenline
Libre de plomo

PremiDoor

PremiLine

SF3

Oscilo-paralela

Plegable




Nº 04 33-002015 -A.E

ventancat

aluminio · pvc · acero inox · forja

963 667 003 ☎ 605 246 889

Av. Constitución 268, 46019 Valencia



Sistemas Deslizantes

Todos los perfiles KÖMMERLING llevan el **sello greenline®** que garantiza su excepcional balance ecológico.

Las puertas y ventanas con sistemas KÖMMERLING consiguen reducir el consumo de energía en todo su ciclo de vida frente a otros materiales, contribuyendo con ello a reducir las emisiones de CO₂.

La fórmula exclusiva de PVC, greenline, diseñada por KÖMMERLING, consigue un material de gran calidad que no utiliza metales pesados, como el plomo, e incorpora aditivos inocuos para el medio ambiente como el calcio y el zinc.

Además, tienen una vida media útil de cincuenta años y son **100% reciclables** por lo que al terminar el ciclo de vida se reincorporan al proceso productivo.



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

ventancat

*La perfección del
diseño*

Elegancia y precisión

con sistemas deslizantes KÖMMERLING

KÖMMERLING le invita a conocer su selección de sistemas deslizantes para puertas y ventanas. Diseños elegantes y cuidados al detalle se combinan con la tecnología de precisión de los sistemas KÖMMERLING.

Todos los perfiles de KÖMMERLING destacan por su gran resistencia contra agresiones externas y por sus óptimos niveles de aislamiento. Las correderas KÖMMERLING se adaptan a todos los espacios y estilos con la garantía de calidad de la marca líder en Europa.



Las correderas elaboradas con sistemas KÖMMERLING están disponibles en diferentes colores, tanto acabados madera como tonos lisos y metalizados.


Además, con el innovador sistema Kolorten seguro que encuentra el color que busca ya que incluye más de 100 tonalidades de la carta RAL.

Los perfiles foliados tienen una garantía de 10 años en la Estabilidad del Color. Kolorten, por su parte, cuenta con 10 años en la Estabilidad del Color y 15 en la Adherencia.


kolorten



Foliados Estándar



Foliados Especiales



*10 años en el acabado natural del perfil de PVC



Sistema PremiDoor

PremiDoor

La **corredera elevadora PremiDoor** combina un elegante diseño con la tecnología más avanzada de KÖMMERLING para acristalamientos de grandes dimensiones y elevado peso.

El mecanismo que eleva la hoja es de manejo fácil y ligero.

PremiDoor destaca, además, por sus valores de **aislamiento térmico y acústico** gracias a que cuenta con un cierre estanco de doble junta que impide las filtraciones de aire.

El perfil, de 70 mm, tiene 4 cámaras de aire y un valor U_f de 1,7 W/m²K. Si a esto le añadimos un buen vidrio, los valores de aislamiento de esta corredera pueden alcanzar un valor U_f de 1,1 W/m²K.

El cerramiento obtiene valores de **Reducción Acústica** a partir de 31 dB con cajón de persiana y vidrio 4/12/24, sin tratamiento acústico, **pudiendo superar los 40 dB** con vidrios laminados con tratamiento acústico.

Los valores de Permeabilidad al Aire, Estanqueidad al Agua y Resistencia avalan la calidad del sistema, consiguiendo las máximas clasificaciones según la norma:

Permeabilidad al Aire	CLASE 4
Estanqueidad al Agua	E 5750*
Resistencia al Viento	CLASE 5

*Clasificación especial E₅₇₅₀ para valores que se encuentran muy por encima de la mejor clasificación (E60).

Asimismo, el marco incorpora un **gran refuerzo metálico de alta inercia** que confiere resistencia y estabilidad al cerramiento.



PremiDoor permite alojar vidrios de hasta 39 mm de espesor para conseguir el mejor aislamiento y seguridad.

Este sistema se puede construir con 2, 3 ó 4 hojas que pueden alcanzar hasta 3 metros cada una y permite distintas variantes de hojas fijas y móviles ofreciendo gran variedad de soluciones arquitectónicas.



Sistema PremiLine

PremiLine

El sistema PremiLine es la última generación de perfiles deslizantes de KÖMMERLING.

Este sistema, utilizado en puertas y ventanas, ha sido especialmente diseñado pensando en su comodidad.

Consigue un desplazamiento suave y silencioso gracias a su sólida estructura.

Su depurado acabado de hoja doblemente biselada combina a la perfección con todo tipo de decoraciones.



Perfecto acabado de las esquinas




Ruedas especiales



Sección central reforzada para mayor estabilidad



Sección con tercer carril



PremiLine admite acristalamientos desde 4 hasta 28 mm de espesor. Con este sistema se pueden fabricar múltiples combinaciones de 2, 3 y hasta 4 hojas fijas y móviles tanto para puertas como para ventanas.

Sistema SF3

SF3

La corredera SF3 es ideal para los pequeños espacios. Un sistema muy versátil para ventanas de hasta 4 hojas.

El marco tiene tres cámaras y 58 mm de profundidad y es compatible con el sistema Eurodur 3S.

Las correderas fabricadas con el sistema SF3 poseen unas buenas prestaciones técnicas y unos niveles de presupuesto ajustados.




Sistemas especiales

► Corredera oscilo-paralela :

Los herrajes permiten su apertura deslizante y un cierre hermético sobre un único plano.

Se realiza con los perfiles de los sistemas practicables Eurodur 3S o EuroFutur Elegance y mantiene intactas todas sus propiedades.



► Corredera plegable :

El mecanismo de hojas móviles permite liberar la superficie de apertura que se desee.

Se realiza con los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur Elegance por lo que alcanza muy buenos niveles de hermeticidad y aislamiento.



ventancat